



Die Score-5 ist ein kompakter und leistungsstarker Multifunktionslautsprecher für mobile Applikationen und Festinstallationen mit 2 x 5"/1" Bestückung. Die hochwertige Passivweiche sorgt für eine vollständige Angleichung der 2-Wege und lässt einen Betrieb an jedem Verstärker zu.

Die Score-5 ist fullrange abgestimmt und ermöglicht Sprachbeschallungen und Hintergrundmusik ohne separaten Subwoofer. In Verbindung mit einem Bass ergibt sich eine dezente und elegante Hochleistungs-PA.

Besonderen Wert bei der Entwicklung wurde auf ein sauberes 70° x 55° Abstrahlverhalten gelegt. Die 55° Bündelung in der Vertikalen wird auch im Tiefmittelfrequenzbereich durch eine d'Appolito Anordnung mit physikalisch bedingter Kopplung der 5" Chassis erreicht. Damit hat die Score-5 eine höhere Reichweite und bessere Sprachverständlichkeit mit mehr Direktschallanteil als andere Lautsprecher dieser Größenordnung.

Durch die parallel im 90° Winkel zur Schallwand verlaufende Seitenwand und flache Bauform, bietet sich die Score-5 für Einsätze als unauffälliges Nearfill auf der Bühnenvorderkante oder verbaut in Treppenstufen an. Die praxisgerechten 25° und 55° Gehäuseschragen ermöglichen flexiblen Monitorbetrieb. Durch einen linearen Frequenzgang hat der Tontechniker einen leichten Job und hohes Gain-before-Feedback.

Der dezente und elegante Multifunktionsbügel wird in Sekunden werkzeuglos an der Rückseite montiert. Dies geschieht senkrecht oder waagrecht mittels Camlock Verbindern, die sich seit Jahren beim Aufhängen von Movingheads in der Veranstaltungstechnik bewährt haben. Mittels einer Traversenschelle und Traversenschellen-Adapters mit Stativaufnehmer lässt sich die Score-5 in allen Achsen sehr präzise und einfach auf einem Hochständer ausrichten. Zum Flugbetrieb braucht nichts umgebaut werden. Der Traversenschellen-Adapter wird aus der Schelle genommen und der Lautsprecher lässt sich direkt an die Truss montieren. Ein vorgeschriebenes Sicherheitsfangseil mit Single-Stud kann auf der Rückseite eingeklickt werden.

In dem abgewinkelten Anschlussfeld stehen noch zwei M6 Montagepunkte für einen neig- und schwenkbaren Wandhalter zur Verfügung. Darüber hinaus noch ein M8 Gewinde um die Score-5 im geringstmöglichen Abstand mittels einer Schelle oder Super Clamp an Traverse montieren zu können. Hier lässt sich wiederum werkzeuglos eine Aufhängevorrichtung fixieren, um den Lautsprecher aus großen Höhen abhängen zu können. Ein rückseitiger, dezenter Griff erleichtert das Handling.

Die durchdachten Detaillösungen und das erhältliche Zubehör erlauben vielfältige Einsatz- und Installationsmöglichkeiten der Score-5.

Frequenzgang	71 Hz - 19 kHz (- 10 dB) 139 Hz - 15,7 kHz (+/- 3 dB)
Abstrahlverhalten	70° horizontal, 55° vertikal
Belastbarkeit 12 Ω	200 W AES / 400 W program / 800 W peak
Schalldruck	114 dB SPL AES / 117 dB SPL program / 120 dB SPL peak
Komponenten	LF: 2 x 5" Neodym Tiefmitteltöner mit 32 mm (1,25") Schwingspule HF: 1 x 1" Ferrit Kompressionstreiber mit 1" Schwingspule
Anschlüsse	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
Montage	1 x Camlock für neig- und schwenkbaren Multifunktionsbügel 1 x Single-Stud-Aufnahme für Sicherheitsfangseil 2 x M6 Gewindepunkte für rückseitigen, ausrichtbaren Wandhalter 1 x M8 Gewindepunkt zur Montage einer rückseitigen Traversenschelle
Maße/Gewicht	450,5 (H) x 172 (B) x 190 mm (T) / 6,1 kg

