



SubSat-10 Set

Plug & Play Satellitensystem

- 1 x HDSP-3 Verstärker
- 2 x Modular-10 mit Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x Paveosub-115 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 Teleskopdistanzstangen ohne Kurbel
- 2 x 10 m, 2 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat-10sp Set

Plug & Play Satellitensystem self-powered

- 2 x Modular-10 mit Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x Paveosub-115 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x Paveosub-115sp mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 Teleskopdistanzstangen ohne Kurbel
- 2 x 10 m, 2 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Das SubSat-10/10sp System ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprechermanagementsystem (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Durch die patentierte Arraybarkeit der Modular Topteile mit Interferenzminimierung zwischen den Schallquellen, lassen sich zwei oder mehr Anlagen auch zu einer Großen PA zusammen stellen. Diese Skalierbarkeit verschafft dem Anwender einen noch breiteren Einsatzbereich mit nur einem Lautsprechersystem.

Auf Wunsch können alle Paveosub-115/115sp durch Paveosub-118/118sp oder Paveosub-112/112sp ersetzt werden.

HDSP-3

Anzahl Verstärkerkanäle

3 CH, Class-D der neuesten Generation

Ausgangsleistung an 4 Ω

4.000 W (1 x 2.400 W + 2 x 800 W)

Maße / Gewicht

19" x 2HE x 470 mm / 7 kg

Modular-10

Frequenzgang

70 Hz - 22 kHz (- 10 dB)
107 Hz - 21 kHz (+/- 3 dB)

Abstrahlverhalten

Horn, rotierbar 90° x 40°

Belastbarkeit 8 Ω

350 W AES / 700 W program / 1.400 W peak

Schalldruck

125 dB SPL AES / 128 dB SPL program / 131 dB SP peak

Komponenten

LF: 1 x 10" Neodym Tiefmitteltöner mit 2,5" Schwingspule

HF: 1 x 1" Neodym Hochtöner mit 1,7" Schwingspule

Maße/Gewicht

520 (H) x 321 (B) x 267 mm (T) / 15,3 kg

Paveosub-115/115sp

Untere Grenzfrequenz

34 Hz (- 10 dB)
45 Hz (- 3 dB)

Abstrahlverhalten

Omnidirektional

Belastbarkeit 8 Ω

1.200 W AES / 2.400 W program / 4.800 W peak

Schalldruck

129 dB SPL AES / 132 dB SPL program / 135 dB SPL peak

Komponenten

1 x 15" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule

Maße/Gewicht

360 (H) x 540 (B) x 570 mm (T) / 27 kg (self-powered: 30,4 kg)

Endstufe Paveosub-118sp

4 kW, dreikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 & CH3

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

